



- S1 - STREHA**
- opušnata kritina v logolu zarezanka, rdeča barva (kot npr. Tomback viskozni zarezank, engoliran)
 - pritrdilne letve 4/5cm
 - prezačevalne letve 4/6cm
 - vodoodbojna paropropustna folija
 - deske 2cm
 - špirovci
- T3 - STROP NAD MANSARDO**
- min. armiran cementni estrih 5cm
 - pvc folija
 - toplotna izolacija EPS 20cm
 - AB plošča 16cm
 - zračni stoj
 - mavčna plošča 1,25cm
 - na podkonstrukciji iz spuženih kovinskih profilov
- T2 - STROP MED OGREVANIMI ETAŽAMI**
- talna obloga, določena v tlorisu prostorov 1cm
 - min. armiran cementni estrih 5,5cm
 - plošča za razvod talnega ogrevanja 2,5cm
 - toplotna izolacija EPS 5cm
 - AB plošča 16cm
 - zračni stoj
 - mavčna plošča 1,25cm
 - na podkonstrukciji iz spuženih kovinskih profilov
- T1 - STROP NAD KLETJO**
- talna obloga, določena v tlorisu prostorov 1cm
 - min. armiran cementni estrih 5,5cm
 - plošča za razvod talnega ogrevanja 2,5cm
 - toplotna izolacija EPS 5cm
 - AB plošča 16cm
 - zračni stoj
 - toplotna izolacija EPS 10cm
 - armiran tonkoslajni omet
 - ožarna v hodnik
 - zračni stoj
 - spušen strop iz mineralnih plošč (kot npr. Armstrong)

- S3 - NADSTREŠEK**
- večplastna prasijna polikarbonatna kritina 2cm
 - prvine letve na razmaku 71cm 80cm
 - špirovci
- T0 - TLAK NA TERENU**
- talna obloga, določena v tlorisu prostorov 1cm
 - min. armiran cementni estrih 6cm
 - pvc folija
 - toplotna izolacija EPS 8cm
 - hidroizolacija:
 - 2x varjeno bitumensko lepilno
 - hladni premaz bitumna
 - AB talna plošča 10cm
 - utrjeno nasutje do ravnega terena
- Z0 - ZUNANJI KLETNI ZID**
- gumbasta folija (zaščita H)
 - toplotna izolacija XPS 14cm
 - hidroizolacija:
 - 2x varjeno bitumensko lepilno
 - hladni premaz bitumna
 - AB zid 20cm
 - notranji grobi in fini omet 2cm
- Z1 - ZUNANJI ZID**
- silikatni zaključni omet
 - armiran tonkoslajni omet
 - toplotna izolacija iz kamel mineralne volne 16cm
 - opečni zid 30cm
 - notranji grobi in fini omet 2cm
 - cokol zunanjega zidu
 - zaključni mineralni omet za cokol fasade 0,5cm
 - armiran tonkoslajni omet
 - toplotna izolacija XPS 14(16)cm
 - opečni zid 30cm
 - notranji grobi in fini omet 2cm
- Z1b - ZUNANJI ZID v frčadi in zatrepu**
- fasadna obloga iz vlaknacementnih plošč 8mm
 - na podkonstrukciji iz kovinskih T profilov
 - zračni stoj 18cm
 - opečni zid 30cm

	opečni zid
	armiran beton
	talni estrih
	toplotna izolacija
	utrjeno nasutje ali raven teren

Kota prišteja ±0,00 = 801,00m n.v.
 Dimenzije stena in vrat so podane v modifikiranih metrih.
 Če ni drugače določeno z datotvijo, so dimenzije stebrov odprtje 1cm večje,
 posebne dimenzije stena in vrat pa 1 cm manjše od navedenih.

BIRO PROSTOR urbanizem in arhitektura d.o.o.
 Brunov drevored 11 Tolmin tel&fax 05 3811413 info@biroprostor.net

Investitor:	DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
	Podbrdo 33
Objekt:	OBJEKT STANOVANJSKE SKUPINE PRI DOMU UPOKOJENCEV PETROVO BRDO
Vrsta gradnje:	Odstranitev objekta, nova gradnja
Načrt:	1-Arhitektura
Številka:	105-07/10
Vrsta projekta:	PZI - sprememba 1
Merilo:	1:50
Risba:	PREREZ C-C

Odg.projektant: Božidar Rustja u.d.i.a. ZAPS 0900 A
 Datum izdelave: januar 2020
 List: 8